

# INSERTO A VASCHETTA PER FLUID 100 E 200 *CODICE: 2D5314*



Questo inserto consente di togliere l'olio dal calibratore o sostituirlo con altro olio senza dover ribaltare il calibratore per vuotarlo, l'olio è contenuto in appositi inserti estraibili così da poterlo sostituire con un inserto a secco o con altro inserto contenente un differente olio.

L'operazione si esegue facilmente estraendo l'inserto e l'olio in esso contenuto senza travasare l'olio direttamente dal calibratore ma togliendo semplicemente l'inserto per poterne inserire un altro.

L'operazione di togliere l'olio per bassa temperatura per sostituirlo con un altro olio per alta temperatura viene così facilitata.

La dotazione di due o più di questi inserti facilita le operazioni di taratura evitando sprechi, travasi o fuoriuscite di olio.



1. Svitare il tappo.



2. Inserire l'olio fino a 3 cm dal bordo.



3. Avvitare fino in fondo il tappo sull'inserto ed inserire nel calibratore.



4. Inserito l'inserto, svitare il tappo e procedere con le tarature.



5. In caso di necessità di sostituzione dell'olio estrarre l'inserto manualmente.



6. Svotare l'olio, pulire l'inserto con carta assorbente ed inserire l'olio desiderato.

NOTA: PER EVITARE SCOTTATURE ESEGUIRE QUESTE OPERAZIONI CON IL CALIBRATORE A TEMPERATURA AMBIENTE



UNA QUESTIONE DI CALIBRAZIONE

**GIUSSANI** s.r.l.  
24045 FARA GERA D'ADDA (Bg) Italy Via Trento, 22  
Tel. 0363.399019 – Fax 0363.398725  
Internet address: [www.giussanionline.it](http://www.giussanionline.it)  
e-mail: [info@giussanionline.it](mailto:info@giussanionline.it)

C.C.I.A.A. BG 211683  
C.F. e P. IVA 01496840164  
Reg. Trib. Bergamo 23221 Vol.22270  
Capitale Sociale L. 20.000.000 i.v.